



# Super MS 12

Innentor für den Supermarkt

Dieses Tor wurde speziell für den Einsatz im Einzelhandel entwickelt. Das Tor verfügt über eine Komplettausstattung. Hauptschalter, Not-Aus, automatische Notöffnung und eine Antrieb- und Wellenverkleidung sind bereits im Standard enthalten.



Das Tor ist mit Windklasse 0 nach DIN EN 12424 als Innentor geeignet.



Leichtes und widerstandsfähiges Torblatt aus gewebeverstärktem PVC (1,5 mm). Auf Wunsch steht kostenfrei ein transparentes Sichtfenster zur Verfügung.



Selbsttragende Seitenteile erleichtern die Montage der Toranlage an nahezu jedem Baukörper.



Das serienmäßige Lichtgitter sichert die Schließebene ab.



Notöffnung über Arbeitsstrombremse und Gegengewicht.



Für eine höhere Behangstabilität sind Behangleiter als Windsicherung bereits im Standard enthalten.



Im Standard wird dieses Tor mit einer Antrieb- und Wellenverkleidung ausgeliefert.



Neben den Standard-Behangfarben kann optional unter weiteren 5 Vorzugsfarben gewählt werden; Sonderfarben auf Anfrage.

## Notöffnung.

Bei Stromausfall wird der Torbehang durch verschleißarme Gegengewichte automatisch nach oben gezogen.



## Kein Ausfall nach Crash durch SoftEdge-Bodenprofil.

Die innovative SoftEdge-Tortechnik vermeidet Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstandzeiten der Toranlage. Aufwändige Reparaturen, wie bei starren Bodenprofilen, fallen nicht an. SoftEdge sichert störungsfreie Betriebs- und Produktionsabläufe.

## Machen Sie die Torfläche zur Werbefläche.

Zur Auflockerung der Verkaufsfläche und zur Unterstützung der Produktpräsentation können Torbehänge individuell nach Kundenvorgaben bedruckt werden.



### Größenbereich

Breite (LDB) max.	2500 mm
Höhe (LDH) max.	2500 mm






### Geschwindigkeit mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE-1

Öffnen max.	1,2 m/s
Schließen max.	0,5 m/s






### Behang

	mit Behanggleiter
Gewebestärke	1,5 mm
Sichtfeldstärke	2,0 mm

### Behangfarben

	RAL 1018 Zinkgelb
	RAL 2004 Reinorange
	RAL 3002 Karminrot
	RAL 5010 Enzianblau
	RAL 7038 Achatgrau

### Vorzugsfarben

	RAL 6024 Verkehrsgrün
	RAL 7012 Basaltgrau
	RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 7022 Umbragrau
	RAL 7024 Graphitgrau

Optional nach individueller Bedruckung  
technischer Prüfung

### Notöffnung

Standard Gegengewicht mit Arbeitsstrombremse